



Канатний електротельфер МТ Пересувається одним візком, поліспасть 2/1

(1) з мікропідйомом

(2) з обмежувачем вантажу

Тип	Поліспасть 2/1		Швидкість підйому, м/мін		Розміри, мм																						
	Висота підйому, м	Вантажопідйомність, кг	8	8/1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	H4	Б	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	i	Д		
			12	12/2																						L1	
MT202	H1	6	500	648	688	287	32	35	225	415	70	317	118	148	33	90...	560	239.5	245...	94...	165	34	192	990	50	120	
	H2	10		738	778	332	77	35								(2)	625	158,5	302	305	54						(1)
	H3	14		818	858	373	77	75								130	(2)	305	54	(1)							
MT305	H1	6	1000	709	749	310	45	42	225	415	70	317	118	148	33	90...	560	239.5	245...	94...	165	40	198	1060	50	120	
	H2	10		814	854	362	98	42								(2)	625	158,5	302	305	54						(1)
	H3	13		914	954	412	98	92								130	(2)	305	54	(1)							
MT410	H1	5.5	2000 рік	816	880	362	40	40	280	536	80	380	153	200	42	130...	618	250	270...	125...	172	45	220	1250	36	175	
	H2	9		926	990	417	95	40								(2)	680	186	314,5	335	105						(1)
	H3	12		1026	1090	467	95	90								150	(2)	335	105	(1)							
MT516	H1	5.5	3200	856	923	377	50	45	280	536	80	380	153	200	42	130...	618	250	270...	125...	172	50	226	1330	34	175	
	H2	9		976	1043	437	110	45								(2)	680	186	314,5	335	105						(1)
	H3	12		1086	1153	492	115	95								150	(2)	335	105	(1)							
MT625	H1	4.5	5000	905	993	395	40	38	310	595	90	466	165	232	33	130...	752	294	300...	145...	212	56	257	1520	37	210	
	H2	8		1010	1098	448	92	38								(2)	830	229	365,5	365	125						(1)
	H3	11		1115	1203	500	95	88								150	(2)	365	125	(1)							

Тип	Поліспаст 2/1		Швидкість підйому, m/min			
	Висота підйому, m	Швидкість підйому, m/min	8	12	8/2	12/2
			Вага, кг			
MT202	H1	6	500	130		147
	H2	10		135		152
	H3	14		140		157
MT305	H1	6	1000	150		174
	H2	10		157		179
	H3	13		166		188
MT410	H1	5.5	2000 рік	280		323
	H2	9		295		338
	H3	12		315		358
MT516	H1	5.5	3200	310	320	375
	H2	9		325	335	390
	H3	12		345	355	405
MT625	H1	4.5	5000	550		610
	H2	8		575		635
	H3	11		600		660