



Канатний електротельфер МТ Стационарний, поліспаст 4/2

(1) з обмежувачем вантажу

(2) з мікропідйомом

Тип	Поліспаст 4/2		Розміри, мм																						
	Висота підйому, м	Вантажопідйомність, kg	Швидкість підйому, м/мін				Л2	Л3	Л4	Л5	Н1	В1	В2	В3	В4	В5	В6	В7	С	і	Мд1	d2			
			8	12	8/2	12/2																			
			Л1																						
MT305	H3	6.5	1000	914	954	412	429	18,5	70	317	560	295	112	53,5	105	40	165	198	520	50	M14	15			
	H4	11		1114	1154	512	629																(2)	(2)	(1)
	H5	15,5		1314	1354	612	829																(2)	(2)	(1)
MT410	H3	6	2000 рік	1026	1090	467	441	18,5	80	380	618	325	118	57,5	128,5	45	172	220	570	36	M20	17 років			
	H4	9		1226	1290	567	641																(2)	(2)	(1)
	H5	13		1426	1490	667	841																(2)	(2)	(1)
MT516	H3	5	3200	1086	1153	492	491	18,5	80	380	618	325	118	57,5	128,5	50	172	226	650	36	M20	17 років			
	H4	8.5		1306	1373	602	711																(2)	(2)	(1)
	H5	12		1526	1593	712	931																(2)	(2)	(1)
MT625	H3	3.5	5000	1115	1203	500	453	20,5	90	466	752	390	135	67,5	159,5	56	212	257	720	37	M24	21 рік			
	H4	7.5		1325	1400	605	663																(2)	(2)	(1)
	H5	11		1535	1610 рік	710	873																(2)	(2)	(1)
	H6	16		1815 рік	1890 рік	850	1153																(2)	(2)	(1)
	H7	18,5		1955 рік	2043 рік	920	1293																(2)	(2)	(1)
	H8	22		2125	2213	1005	1463																(2)	(2)	(1)
MT740	H4	6.5	8000	1453	1488	667	713	25,5	100	540	880	475	80,5	84,5	186,5	71	266	880	56	M27	25				
	H5	10		1668	1703	775	928															(2)	(2)	(2)	
	H6	13,5		1883 рік	1918 рік	882	1143															(2)	(2)	(2)	
	H7	17 років		2093	2128	987	1353															(2)	(2)	(2)	
	H8	19,5		2253	2288	1067	1513															(2)	(2)	(2)	
	H9	23,5		2503	2538	1192	1763 рік															(2)	(2)	(2)	

Тип	Поліспаст 4/2		Розміри, мм																			
	Висота підйому, м	Вантажопідйомність, kg	Швидкість підйому, m/min				Л2	Л3	Л4	Л5	Н1	В1	В2	Б3	В4	Б5	В6	В7	С	і	Мд1	d2
			6	9	6/1.5	9/1.5																
			Л1																			
MT763	Н4	4.5	1553	1559	732	713	25,5	100	548	888 968 (2)	475	84,5 165 (2)	88,5	186,5	90	266	1025	56	M27	25		
	Н5	7.5	1768 рік	1774 рік	840	928																
	Н6	10.5	1983 рік	1989 рік	947	1143																
	Н7	13,5	2193	2199	1052	1353																
	Н8	15,5	2353	2359	1132	1513																
	Н9	19,5	2603	2609	1257	1763 рік																
	Н10	22	2793	2799	1352	1953 рік																

Тип	Поліспаст 4/2		Швидкість підйому, м/мін			
	Висота підйому, м	Вантажопідйомність, kg	8	12	8/2	12/2
			Вага, кг			
MT305	H3	6.5	1000	150	172	
	H4	11		162	184	
	H5	15,5		175	197	
MT410	H3	6	2000 рік	295	318	
	H4	9		330	373	
	H5	13		350	393	
MT516	H3	5	3200	335	345	395
	H4	8.5		370	380	435
	H5	12		390	400	455
MT625	H3	3.5	5000	580	640	
	H4	7.5		635	695	
	H5	11		690	750	
	H6	16		760	820	
	H7	18,5		950	1010	
	H8	22		995	1055	
MT740	H4	6.5	8000	930	990	
	H5	10		985	1045	
	H6	13,5		1035	1095	
	H7	17 років		1095	1155	
	H8	19,5		1140	1200	
	H9	23,5		1210	1270	
	H10	26,5		1265	1325	
MT750	H4	6.5	10000	970	1030	
	H5	10		1030	1090	
	H6	13,5		1080	1140	
	H7	17 років		1145	1200	
	H8	19,5		1190	1250	
	H9	23,5		1265	1325	
	H10	26,5		1325	1385	

Тип	Поліспаст 4/2		Швидкість підйому, m/min	
	Висота підйому, m	Вантажопідйомність, kg	6	9/1.5
			Вага, кг	
MT763	H4	4.5	970	1030
	H5	7.5	1030	1090
	H6	10.5	1080	1140
	H7	13,5	1145	1200
	H8	15,5	1190	1250
	H9	19,5	1265	1325
	H10	22	1325	1385

Тип	Поліспаст 4/2		Швидкість				
	Висота підйому, м	Вантажопідйомність, kg	підйому, м/мін				
			4	6	4/1	6/1	
			Вага, кг				
MT780	H4	4.5	16000	1015	1075		
	H5	7.5		1075	1135		
	H6	10.5		1130	1195		
	H7	13,5		1200	1260		
	H8	15,5		1255	1315		
	H9	19,5		1325	1375		
	H10	22		1385	-		