



Комплектує обладнання

Таль ланцюгова електрична



для алюмінієвих козлових кранів,
вантажопідйомністю 1 000 кг, малих та середніх

Вантажопідйомність	1 000 кг	Арт. №250103
Підйом вантажу	3 м	
Габаритна висота	463 мм	
Вага	33 кг	

для алюмінієвих козлових кранів,
вантажністю 1 000 кг, високих Арт.

Вантажопідйомність	1 000 кг	№250104
Підйом вантажу	4 м	
Габаритна висота	463 мм	
Вага	35 кг	

для алюмінієвих козлових кранів,
вантажопідйомністю 1500 кг, малих та середніх

Вантажопідйомність	1 500 кг	Арт. №250153
Підйом вантажу	3 м	
Габаритна висота	570 мм	
Вага	54 кг	

для алюмінієвих козлових кранів,
вантажопідйомністю 1500 кг, високих Арт.

Вантажопідйомність	1 500 кг	№250154
Підйом вантажу	4 м	
Габаритна висота	570 мм	
Вага	57 кг	

для алюмінієвих козлових кранів
вантажністю 2 000 кг Арт.

Вантажопідйомність	2 000 кг	№250204
Підйом вантажу	4 м	
Габаритна висота	570 мм	
Вага	57 кг	

для алюмінієвих козлових кранів
вантажопідйомністю 3000 кг

Вантажопідйомність	3000 кг	Арт. №250304
Підйом вантажу	4 м	
Габаритна висота	710 мм	
Вага	134 кг	

Опис

- Виконання з навісним гаком -
Виготовлено відповідно до норм ЄС для
машинобудування, Закону ФРН про безпеку
приладів та Приписів щодо запобігання
нещасним випадкам на виробництві -
Ступінь захисту згідно з Єврономією EN
60529: IP55
- Для експлуатації у приміщеннях та на
відкритому повітрі. Електрична ланцюгова
таль із захистом від водних струменів.

Підйомний механізм: -
Допустимий діапазон температури
навколишнього середовища
від -20 до +40° С - Швидкість підйому
1,00/4,00 м/хв -
Потужність 0,2/0,8 кВт - Тривалість включення
20/40% ED - Оцинкований
вантажний ланцюг -
Стационарне кріплення Електрообладнання

- Контактне керування -
Робоча напруга 400 В -
Керуюча напруга 48 В - Частота
пристрою 50 Гц - Пульт
керування з кабелем - Ступінь
захисту блоку керування IP 55 - Можливе
постачання дистанційного радіо-керування.
За Вашим
запитом.